



NT 30/1 Tact L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.



1 Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal

- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

2 Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation est toujours rangé de manière sûre durant le transport.

3 Boîtier de filtre amovible

- Grâce au boîtier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

4 Bouton de commande central

- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central



NT 30/1 Tact L

- Filtre plissé plat PES
- Roulettes pivotantes en métal
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

Référence		1.148-201.0
Code EAN		4039784973299
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	13,5
Poids (emballage inclus)	kg	17,92
Dimensions (l x L x h)	mm	560 x 370 x 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude	Indice de protection	II
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Acier inoxydable	Roulette avec frein	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé		
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1		
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		

■ Standard.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)						■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	3	6.907-671.0	1 pièce(s)						□
Filtre plissé plat papier									
Filtre plat seulement pour remplacement	4	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	5	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	6	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	2.889-158.0	10 pièce(s)						□
Filtre tissu									
Filtre bougie spécial bois	8	2.414-000.0	1 pièce(s)					Filtre spécial bois en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	□
Filtre à membrane	9	2.889-281.0	1 pièce(s)						□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	10	2.889-154.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude emballé NW35 2K	1	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					■
Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					□
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					□
Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40					□
Coude conducteur électrique emballé NW40	5	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40					□
Suceurs pour sols									
Buse de sol emballé NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm			■
Buse de sol DN35	7	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	9	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm			□
Buse de sol emballé NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Buse de sol anthracite emballé NW35	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			□
Buse de sol anthracite emballé NW40	12	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm			□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes humide et sec emballé N	13	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm				■
	14	2.889-160.0	1 pièce(s)	40 mm	225 mm				□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	15	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm				■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm				□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	17	6.900-425.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
Suceurs auto									
Buse pour voiture	18	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	19	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	20	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	21	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN35	22	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			■
Tuyau d'aspiration	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			□
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			□
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			□
Kits de réparation								
Kit de réparation NW35	11	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				□
Kit de réparation NW40	12	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			□
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	15	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbone 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)				Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	3	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0




		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Raccord cône NW35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	2	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon conducteur électrique emballé NW	3	2.889-151.0	1 pièce(s)	35 mm					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	2	2.862-166.0	DN 35					Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.
 ☐ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel préséparateur à cyclone	2	2.863-027.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	3	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	4	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.