

BO4555

Ponceuse vibrante 200 W

Très compacte et ultra maniable

Code EAN : 0088381081719



AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010 (193932-9)
Sac papier pour boîte à poussière 135246-0 (194746-9)
Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques (135246-0)
Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques (135222-4)
Sacs à poussière en papier pour support 193932-9 (193712-3)
Plateau carré auto-agrippant, pour ponceuse vibrante BO4555 (158323-1, 197465-6)
Feuilles rectangulaires abrasives 114x102 mm - 3 + 3 trous - Auto-agrippant (P-33087, P-33093, P-33102, P-33118, P-33124, P-33130, P-33146, P-33152, P-33168)
Feuilles rectangulaires abrasives 114x140 mm (P-36398, P-32904, P-36407, P-32910, P-32926, P-32932, P-36413, P-36429)
Feuilles rectangulaires abrasives en rouleau 115 mm x 5m (P-38102, P-38118, P-38124, P-38130, P-38146, P-38152, P-38168, P-38174, P-38180)
Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes (450066-4, 413094-0)
Sac à poussière tissu pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924 (166078-4, 166047-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 200 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 14000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 1,5 mm

Dimensions des abrasifs

Dimensions du patin de ponçage 112 x 102 mm

Dimensions abrasifs standards 114 x 140 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{h_v}) 4 m/s²

Vibration 3ax ponçage (a_{h_v}) 4 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 131 x 112 x 141 mm

Poids net EPTA 1,1 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 193932-9 Porte sac à poussière + sac

1 X 193712-3 Sac à poussières en papier

Charbon : 191962-4